


## TECHNICAL INFORMATION & PLUS



### FORMATI - SIZES




RETTIFICATO

$$\frac{80 \times 80}{32'' \times 32''}$$
65


RETTIFICATO

$$\frac{40 \times 80}{16'' \times 32''}$$
57
RETTIFICATO  
GRIP RETT.
$$\frac{60 \times 119.5}{24'' \times 48''}$$
66  
67



RETTIFICATO

$$\frac{60 \times 60}{24'' \times 24''}$$
54


RETTIFICATO

$$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$$
51


RETTIFICATO

$$\frac{7.5 \times 30}{3'' \times 12''}$$
65


TEXTURE

$$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$$
59



MOSAICO


$$\frac{30 \times 30}{12'' \times 12''}$$
115



HEXAGON


$$\frac{30 \times 34}{12'' \times 13''}$$
34

### PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

GRADINO  
RETTIFICATO  
RETTIFICATO GRIP
33
34

$$\frac{30 \times 60}{12'' \times 24''}$$
GRADONE COSTA RETTA  
RETTIFICATO  
RETTIFICATO GRIP
115
118

$$\frac{30 \times 60 \times 4}{12'' \times 24'' \times 1\frac{2}{3}''}$$
GRADONE ANGOLARE COSTA  
RETTA RETTIFICATO  
RETTIFICATO GRIP
118
120

$$\frac{30 \times 30 \times 4}{12'' \times 12'' \times 1\frac{2}{3}''}$$
ELEMENTO A L  
RETTIFICATO  
RETTIFICATO GRIP
49
50

$$\frac{30 \times 60 \times 5}{12'' \times 24'' \times 2''}$$
BATTISCOPA SMALTATO  
RETTIFICATO
15

$$\frac{7 \times 60}{3'' \times 24''}$$
BATTISCOPA SMALTATO  
RETTIFICATO
24

$$\frac{9.5 \times 80}{4'' \times 36''}$$

### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

|  | standards                              | characteristics or properties  | declared values                              |
|--|--|--|--|
|  | ISO 10545-3                            | assorbimento d'acqua<br>water absorption                               | <0.5%  |
|  | ISO 10545-4                            | resistenza alla flessione (R)<br>breaking strength                     | 35 N/mm <sup>2</sup>                         |
|  | ISO 10545-13                           | resistenza agli acidi<br>resistance to acid                            | GLA  |
|  | ISO 10545-12                           | resistenza al gelo<br>frost resistance                                 | resiste<br>frost proof                       |
|  | ISO 10545-14                           | resistenza alle macchie<br>stain resistance                            | 4  |
|  | ISO 10545-2                            | planarità<br>surface flatness  | ±0.5%  |
|  |  | spessore 7.5x30 - 30x60 - 60x60 - 60x119.5<br>thickness                | 9.5  |
|  |  | spessore 40x80 - 80x80<br>thickness                                    | 11   |
|  | DIN 51097<br>DIN 51130<br>DCOF BOT3000 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B<br>R10<br>>0.42                          |
|  | DIN 51097<br>DIN 51130<br>DCOF BOT3000 | coefficiente d'attrito (scivolosità)<br>static coefficient of friction | A+B+C<br>R12<br>>0.42                        |
|  |  | variazioni cromatiche<br>color shade                                   | V2 variazione leggera<br>V2 slight variation |

### IMBALLI - PACKING

| mm   inch          |  | spessore<br>thickness | pezzi/sc<br>pcs/box | mq/sc<br>sqm/box | kg/sc<br>kgs/box | sc/pl<br>box/pal | mq/pl<br>sqm/pal | kq/pl<br>kgs/pal |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60x119.5   24"x48" | rettificato   grip                     | 9.5                   | 2                   | 1.43             | 30.36            | 30               | 43.02            | 910.80           |
| 80x80   32"x32"    | rettificato                            | 11                    | 2                   | 1.28             | 30.68            | 40               | 51.20            | 1227.20          |
| 40x80   16"x32"    | rettificato                            | 11                    | 3                   | 0.96             | 22.70            | 28               | 26.88            | 635.60           |
| 60x60   24"x24"    | rettificato                            | 9.5                   | 3                   | 1.08             | 22.00            | 40               | 43.20            | 880.00           |
| 30x60   12"x24"    | rettificato                            | 9.5                   | 6                   | 1.08             | 21.92            | 48               | 51.84            | 1052.16          |
| 7.5x30   3"x12"    | rettificato                            | 9.5                   | 17                  | 0.38             | 8.45             | 84               | 31.67            | 709.80           |
| 30x60   12"x24"    | texture                                |                       | 6                   | 1.08             | 21.91            | 40               | 43.20            | 876.40           |
| 30x34   12"x13"    | hexagon                                |                       | 6                   |                  | 12.78            |                  |                  |                  |
| 30x30   12"x12"    | mosaico                                |                       | 11                  | 0.99             | 22.66            | 36               | 35.64            | 815.76           |
| 7x60   3"x24"      | battiscopa smaltato rettificato        |                       | 12                  |                  | 12.60            |                  |                  |                  |
| 9.5x80   8"x32"    | battiscopa smaltato rettificato        |                       | 8                   |                  | 15.12            |                  |                  |                  |
| 30x60   12"x24"    | gradino rettificato   grip             |                       | 8                   |                  | 31.20            |                  |                  |                  |
| 30x60   12"x24"    | gradone costa retta rettificato   grip |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |
| 30x30   12"x12"    | gradone angolare costa retta   grip    |                       | 2                   |                  | 4.30             |                  |                  |                  |
| 30x60   12"x24"    | elemento a L   grip                    |                       | 4                   |                  | 17.20            |                  |                  |                  |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

### FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato  
por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution  
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat  
für rektifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugen von 2 mm vorsehen - fuer modulerlegung eine fugen von 3 mm