

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI - SIZES



RETTIFICATO
GRIP RETT.

60 x 90
24" x 36"

59 60



RETTIFICATO
GRIP RETT.

60 x 60
24" x 24"

54 55



RETTIFICATO
GRIP RETT.

30 x 60
12" x 24"

51 52



RETT.

7,5 x 30
3" x 12"


65



RETTIFICATO

60.4 x 90.6
24" x 36"

96



MOSAICO


30 x 30
12" x 12" 115



HEXAGON


30 x 34
12" x 13" 34

PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS




30 x 60
12" x 24"

GRADINO
RETTIFICATO 33




30 x 60 x 4
12" x 24" x 1/23"

GRADONE
COSTA RETTA
RETTIFICATO 115




30 x 30 x 4
12" x 12" x 1/23"

GRADONE ANGOLARE
COSTA RETTA DX - SX
RETTIFICATO 118



30 x 60 x 5
12" x 24" x 2"

ELEMENTO A L
RETTIFICATO 49



7 x 60
3" x 24"

BATTISCOPA
SMALTATO
RETTIFICATO 15

RETTIFICATO
GRIP 34

RETTIFICATO
GRIP 118

RETTIFICATO
GRIP 120

RETTIFICATO
GRIP 50

30 x 90
12" x 36"

GRADINO
RETTIFICATO 55

30 x 90 x 4
12" x 36" x 1/23"

GRADONE
COSTA RETTA
RETTIFICATO 140

30 x 90 x 4
12" x 36" x 1/23"

GRADONE ANGOLARE
COSTA RETTA DX - SX
RETTIFICATO 160

30 x 90 x 5
12" x 36" x 2"

ELEMENTO A L
RETTIFICATO 96

7 x 90
3" x 36"

BATTISCOPA
SMALTATO
RETTIFICATO 25

RETTIFICATO
GRIP 56

RETTIFICATO
GRIP 143

RETTIFICATO
GRIP 165

RETTIFICATO
GRIP 98

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	35 N/mm ²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
		spessore thickness	10 mm
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A + B R10 >0.42
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11 >0.42
		variazioni cromatiche color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation

IMBALLI - PACKING

mm	inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
60.4x90.6	24"x36"	2thick - 20 mm rettificato	20	1	0.55	23.63	48	26.26	1134.24
60x90	24"x36"	rettificato grip	10	2	1.08	21.92	48	51.84	1052.16
60x60	24"x24"	rettificato grip	10	3	1.08	21.46	40	43.20	858.40
30x60	12"x24"	rettificato grip	10	6	1.08	21.37	40	43.20	854.80
7,5x30	3"x12"	rettificato	10	40	0.90	17.37	60	54.00	1042.20
30x30	12"x12"	mosaico		11	0.99	18.00	36	35.64	648.00
30x34	12"x13"	hexagon		6		13.20			
7x60	3"x24"	battiscopa smaltato rettificato	12			11.76			
7x90	3"x36"	battiscopa smaltato rettificato	8			12.80			
30x60	12"x24"	gradino rettificato grip	8			31.20			
30x90	12"x36"	gradino rettificato grip	4			23.52			
30x60	12"x24"	gradone costa retta rettificato grip	4			17.40			
30x90	12"x36"	gradone costa retta rettificato grip	2			14.52			
30x30	12"x12"	gradone angolare costa retta rett. grip	2			4.60			
30x90	2"x36"	gradone angolare costa retta rett. grip	1			7.80			
30x60	12"x24"	elemento a L grip	4			17.20			
30x90	12"x36"	elemento a L grip	2			13.76			

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
 por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
 pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat
 fuer rettifizierte material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugen von 2 mm vorsehen – fuer modulerlegung eine fugen von 3 mm