










TECHNICAL INFORMATION & PLUS







FORMATI - SIZES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 60x120 24"x48" RETT. 66 | 60x90 24"x36" RETT. GRIP RETT. 60 | 2thick 60,4x90,6 24"x36" RETT. 96 | 60x60 24"x24" RETT. 54 | 30x60 12"x24" RETT. GRIP RETT. 52 | 15x60 6"x24" RETT. 66 | 7,4x30 3"x12" RETT. 65 |













DECORI - DECORS

| | |
|---|---|
|  |  |
| MOSAICO 36 tessere tessera 5 x 5 | MOSAICO ESAGONO |
| 30x30 12"x12" 115 | 25x26 9,84"x10,24" 42 |

PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| GRADINO RETTIFICATO GRIP | GRADONE COSTA RETTA RETTIFICATO GRIP | GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX RETTIFICATO GRIP |
| 30x60 12"x24" 33 34 | 30x60x4 12"x24"x1 ^{2/3} " 115 118 | 30x60x4 12"x24"x1 ^{2/3} " 118 120 |
| 30x90 12"x36" 55 56 | 30x90x4 12"x36"x1 ^{2/3} " 140 143 | |
|  |  |  |
| GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA RETTIFICATO DX/SX GRIP | ELEMENTO A L RETTIFICATO GRIP | BATTISCOPIA SMALTATO RETTIFICATO |
| 30x90x4 12"x36"x1 ^{2/3} " 160 165 | 30x60x5 12"x24"x2" 49 50 | 7x60 2 ^{3/4} "x24" 15 |
| | 30x90x5 12"x36"x2" 96 98 | 7x90 2 ^{3/4} "x36" 25 |

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

| | standards | characteristics or properties | declared values |
|---|--|---|---|
|  | ISO 10545-3 | assorbimento d'acqua water absorption | <0.5% |
|  | ISO 10545-4 | resistenza alla flessione (R) breaking strength | 35 N/mm ² |
|  | ISO 10545-13 | resistenza agli acidi resistance to acid | GLA |
|  | ISO 10545-12 | resistenza al gelo frost resistance | resiste frost proof |
|  | ISO 10545-14 | resistenza alle macchie stain resistance | 4 |
|  | ISO 10545-2 | planarità surface flatness | ±0.5% |
|  | | spessore thickness | 10 mm |
|  | DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT3000 E | coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction | A+B R10 >0.42 |
|  | DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT3000 E | coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction | A+B+C R11 >0.42 |
|  | | variazioni cromatiche (avorio - perla - grigio - oro) color shade | V2 variazione leggera V2 slight variation |
|  | | variazioni cromatiche (multi) color shade | V4 variazione intensa V4 substantial variation |
|  | ISO 10545-2 | ortogonalità orthogonality | ± 0.6% |

IMBALLI - PACKING

| mm inch | | spessore thickness | pezzi/sc pcs/box | mq/sc sqm/box | kg/sc kgs/box | sc/pl box/pal | mq/pl sqm/pal | kq/pl kgs/pal |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 60,4x90,6 24"x48" | 2thick_20 mm rettificato | 20 | 1 | 0.54 | 23.76 | 48 | 25.92 | 1140.48 |
| 60x120 24"x48" | rettificato | 10 | 2 | 1.44 | 29.75 | 32 | 46.08 | 952.00 |
| 60x90 24"x36" | rettificato grip | 10 | 2 | 1.08 | 22.03 | 48 | 51.84 | 1057.44 |
| 60x60 24"x24" | rettificato | 10 | 3 | 1.08 | 22.05 | 40 | 43.20 | 882.00 |
| 30x60 12"x24" | rettificato grip | 10 | 6 | 1.08 | 21.90 | 40 | 43.20 | 876.00 |
| 15x60 6"x24" | rettificato | 10 | 12 | 1.08 | 22.15 | 48 | 51.84 | 1063.20 |
| 7,4x30 3"x12" | rettificato | 10 | 40 | 0.88 | 17.15 | 60 | 52.80 | 1029.00 |
| 30x30 12"x12" | mosaico | | 11 | 0.99 | 18.00 | 36 | 35.64 | 648.00 |
| 25x26 9,84"x10,24" | mosaico esagono | | 11 | | 12.50 | | | |
| 7x60 2 ^{3/4} "x24" | battiscopa smalt. rett. | | 12 | | 11.80 | | | |
| 7x90 2 ^{3/4} "x36" | battiscopa smalt. rett. | | 8 | | 12.80 | | | |
| 30x60 12"x24" | gradino rett. grip | | 8 | | 31.20 | | | |
| 30x90 12"x36" | gradino rett. grip | | 4 | | 23.52 | | | |
| 30x60 12"x24" | gradone costa retta rett. grip | | 4 | | 17.40 | | | |
| 30x90 12"x36" | gradone costa retta rett. grip | | 2 | | 14.52 | | | |
| 30x60 12"x24" | gradone ang. costa retta dx/sx rett. grip | | 2 | | 4.60 | | | |
| 30x90 12"x36" | gradone costa retta rett. dx/sx grip | | 1 | | 7.80 | | | |
| 30x60 12"x24" | elemento ad L grip | | 4 | | 17.20 | | | |
| 30x90 12"x36" | elemento ad L grip | | 2 | | 13.76 | | | |

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
 for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
 pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat
 fuer retifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugen von 2 mm vorsehen – fuer modulverlegung eine fugen von 3 mm