

TECHNICAL INFORMATION & PLUS

FORMATI - SIZES



RETTIFICATO
SATIN | POLISHED

60x120
24" x 48"

62 84



RETTIFICATO
SATIN | POLISHED

60 x 60
24" x 24"

56 71



RETTIFICATO
SATIN | POLISHED

30 x 60
12" x 24"

51 66



RETT.
SATIN | POLISHED

7,4 x 30
3" x 12"

66 82



MOSAICO
SATIN | POLISHED

30 x 30
12" x 12"

115 140



HEXAGON
SATIN | POLISHED

30 x 34
12" x 13"

14 40



CUBE
SATIN | POLISHED

22 x 30
8 7/8" x 12"

15 40

PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS



BATTISCOPA RETT.
SATIN | POLISHED

7 x 60
3" x 24"

15 16

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
		spessore thickness	10 mm
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10 > 0.42
		variazioni cromatiche color shade variations	V3 variazione moderata V3 moderate variation

IMBALLI - PACKING

mm	inch		spessore thickness	pezzi pez/box	mq/c sqm/box	kg/c kg/box	scpi box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kg/pal
60x120	24" x 48"	rettificato satin polished	10	2	1.44	32.60	30.00	43.20	978.00
60x60	24" x 24"	rettificato satin polished	10	3	1.08	24.70	40.00	43.20	988.00
30x60	12" x 24"	rettificato satin polished	10	6	1.08	24.65	40.00	43.20	986.00
7,4x30	3" x 12"	rettificato satin polished	10	40	0.89	20.60	60.00	53.28	1236.00
30x30	12" x 12"	mosaico satin polished		11	0.99	20.80	36.00	35.64	748.80
7x60	3" x 24"	battiscopa satin polished		12		11.40			
30x34	12" x 13"	hexagon satin polished		6		12.60			
22x30	8 7/8" x 12"	cube satin polished		11		15.40			

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
for rectified material we recommend a minimum of 2mm of grout when using one size of piece only and 3 mm for multi-size laying solutions
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat
für rektifiziertes Material-Monoverlegung wollen sie bitte eine fugen von 2 mm vorsehen – für modülerlegung eine fugen von 3 mm